



# kramer

## KRT-4

Kabelretraktor

---



KRT-4 ist ein Kabelretraktor für die Anwendung in Besprechungsräumen, Klassenzimmern oder an anderen Orten, an denen Audio- oder Videoübertragung gefordert ist. KRT-4 verlängert eine Vielzahl von gebräuchlichen AV-Signalen. KRT-4 ist leicht zu installieren und anzuwenden

## FEATURES

---

**Anwenderfreundlich und leicht bedienbar** - Ziehen Sie das Kabel bis auf eine Länge von 1,8 m heraus; das Kabel rastet automatisch in der gewünschten Längenposition ein. Wird das Kabel nicht mehr benötigt, ziehen Sie kurz daran. Es wird jetzt automatisch in das Gehäuse zurückgezogen

**Verbessertes Design** - Sanfte Rückzugsmechanik verlängert die Lebensdauer von Kabel und Stecker

**Einfache und flexible Installationsmöglichkeiten** - Der Kabeleinzug kann entweder in eines der Kramer TBUS-Modelle eingebaut oder direkt mit wenigen Schrauben an der Unterseite eines Tisches angebracht werden

**Erhältlich für fast alle gebräuchlichen AV-Steckerarten** - HDMI, VGA, Audio (3,5 mm), LAN, USB und DisplayPort



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Datenports	Buchse für je einen der folgenden Anschlüsse: HDMI, VGA, Audio (3,5 mm), LAN, USB 2.0, DisplayPort  Stecker für einen der folgenden Anschlüsse: HDMI, VGA, Audio (3,5 mm), LAN, USB 2.0, DisplayPort
Video	Maximale Auflösung (KRT-4H, KRT-4-DP): 4K@60Hz (4:4:4)
Zusätzliche Spezifikationen für KRT-4-3H2 mit Signal-Verstärker	Optionale externe Stromversorgung – 5 V, 150 mA Mikro USB-Port  Max. Reichweite bei 4K@60Hz (4:4:4) – KRT-4-3H2 bis Display: 10 m Max. Reichweite bei 4K@60Hz (4:2:0) – KRT-4-3H2 bis Display: 15 m Max. Reichweite bei 1080p@60Hz – KRT-4-3H2 bis Display: 15 m Maximale Auflösung – 4K@60Hz (4:4:4) Kopierschutz – bis zu HDCP 2.2
Zusätzliche Spezifikationen für KRT-USBC	Max. Datenrate: 10 Gbps Nennleistung: 3A max. Max. Auflösung: 4K 30Hz
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur: 0° bis +40° C (32° bis 104° F)  Lagertemperatur: -40° bis +70° C (-40° bis 158° F)  Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, RHL nicht kondensierend
Einhaltung von Vorschriften (Einhaltung von Standards)	Sicherheit: CE  Umwelt: RoHs, WEEE
Gehäuse	Material: Kunststoff (ABS PC)  Farbe: schwarz  Anschlusskabel (HDMI-Buchse): 20 cm Ausziehbares Kabel (HDMI-Stecker): 180 cm
Zubehör	Inklusive: 4 Stück Schrauben M3x8, 1 WCP(KRT)- Kabeldurchführungsmodul
Produktabmessung	20.40cm x 19.20cm x 3.63cm (8.03" x 7.56" x 1.43" ) W, D, H
Produktgewicht	0.8kg (1.7lbs) approx
Versandabmessung	34.20cm x 26.60cm x 7.20cm (13.46" x 10.47" x 2.83" ) W, D, H
Versandgewicht	1.0kg (2.2lbs) approx



# kramer

## CONFIGURATIONS

---

KRT-4-H	Einzug für High-Speed HDMI Kabel mit Ethernet; HDMI-Stecker
KRT-4-DP	Einzug für DisplayPort-Kabel mit DisplayPort-Stecker
KRT-4-VGA	Einzug für VGA-Kabel mit VGA-Stecker
KRT-4-LAN	Einzug für CAT6-Kabel mit RJ-45 Stecker
KRT-4-A	Einzug für Audiokabel mit 3.5 mm Mini-Klinkenstecker
KRT-4-USB-3	Einzug für USB 3.0 Kabel mit USB-A Stecker
KRT-4-3H2	Einzug für High-Speed HDMI Kabel mit Signalverstärker PT-3H2
KRT-4-USBC	Einzug für USB-C Audio-^ Video- und Ladekabel