



kramer

VS-211H2

2x1 Automatik-Umschalter für 4K 60 HDR
HDMI

| HDMI | HDCP Compliant | 4K/60 UHD (4:2:0)
| 4K/60 UHD (4:4:4) | HDCP 2.2 Compatible



VS-211H2 ist ein Hochleistungs-Automatikumschalter für 4K HDR, HDCP 2.2 und HDMI 2.0. Er bietet Umschaltoptionen nach Priorität oder letzter Verbindung, er schaltet automatisch entsprechend der gewählten Option mit Erkennung des aktiven Videosignals

FEATURES

HDMI Signalumschaltung - Unterstützt HDR, HDCP 2.2, Deep Color, x.v.Color™, lip sync, unkomprimierte Audio Kanäle, Dolby True-HD, 2K, 4K und 3D entsprechend den HDMI 2.0 Spezifikationen

Multi-channel Audio Switching - Up to 32 channels of digital stereo uncompressed signals for supporting studio-grade surround sound

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Intelligenter EDID be

Cost-Effective Maintenance - Status LED indicators for HDMI ports facilitate easy local troubleshooting

Easy Installation - Compact DigiTOOLS® fan-less enclosure fits for convenient under tables or dropped-ceiling mounting, or side-by-side mounting of 3 units in a 1U rack space with the recommended rack adapter



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Eingang	EINGÄNGE: 2x HDMI
Ausgang	AUSGANG: 1x HDMI
Datenports	2 Contact-Closure Switches On a 3-pin terminal block connector for remote device operation
Video	MAX. DATENRATE: 17,82 GBit/s (5,94 GBit/s je Grafikkanal) MAX. AUFLÖSUNG: 4K @60 Hz (4:4:4) HDMI Support Deep Color, x.v.Color™, lip sync, HDMI uncompressed audio channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, and 3D as specified in HDMI 2.0 KONFORMITÄT: HDR10, HDCP 2.2 (ohne HDCP 1.4) und HDMI 2.0
Bedienoberfläche	STEUERUNG: Status-/Prioritäts-DIP-Schalter, Fernbedienung durch Schließkontakte
Verordnung	ZERTIFIZIERUNGEN: EMC EN 55032; IEC 60950-1(ed.2); IEC 60950-1(ed.2)am1; IEC 60950-1(ed.2)am2
Umweltbedingungen	BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C LAGERTEMPERATUR: -40 bis +70 °C REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht-kondensierend
Energiebedarf	STROMVERSORGUNG: 5 VDC, 400 mA
Zubehör	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR: Netzadapter mit 5,2 VDC/4 A
Produktabmessung	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
Produktgewicht	0.2kg (0.4lbs) approx
Versandabmessung	49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29" x 7.32" x 23.15") W, D, H
Versandgewicht	0.6kg (1.4lbs) approx



