



# kramer

## AD-RING

HDMI Adapter-Ring

| HDMI



AD-RING ist ein Ring aus Edelstahl von HDMI-Adaptoren, der an Ihrem Display-Kabel befestigt wird, so dass andere Präsentationsquellen an das HDMI-Kabel angeschlossen werden können. Laptops, Tablets, Smartphones, Digitalkameras und Netbooks haben eine Vielzahl von Anschlüssen, um ihren Inhalt anzuzeigen. AD-RING bietet dem Moderator einfachen Zugang zum passenden Adapter für den Anschluss an die HDMI-Verbindung. Diese einfache und effektive Lösung unterstützt den Inhalt von Mobilgeräten und hält die Adapter sicher und am Platz für den nächsten Vortragenden. \*Für einfache Installation oder Änderungen des AD-RING Adapters sehen Sie bitte unter Verwandte Produkte. \*Hinweis: HDMI-Kabel separat erhältlich

## FEATURES

Sichern Sie Ihre Adapter mit der Kabelklemme und der Sicherungsschleife

Unterstützte Auflösungen - AD-RING-1, AD-RING-2, AD-RING-3: Bis 1080p und 1920x1200. AD-RING-4, AD-RING-5: Bis 4K @60 (4:2:0)

Passend für HDMI-Kabel mit 3 bis 9 mm Durchmesser

Mitgeliefertes Zubehör: - 1 - ABS-Kabelklemme, 2 - Sätze von Schaumstoff-Einsätzen, 4 - Sätze von Torx T10 Schrauben und Muttern



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Eingang	DisplayPort-Stecker Konform mit DisplayPort 1.1 bis 2,7 GBit/s Mini DisplayPort-Stecker Konform mit DisplayPort 1.1 bis 2,7 GBit/s Mini HDMI Typ-C Stecker Konform mit HDMI bis 2,25 GBit/s Micro HDMI Typ-D Stecker Konform mit HDMI bis 2,25 GBit/s USB type-C
Ausgang	HDMI Typ-A Buchse Konform mit HDMI bis 2,25 GBit/s
Video	Max. Auflösung (AD-RING-1, AD-RING-2, AD-RING-3): Bis 1080p und 1920x1200 Max. Auflösung (AD-RING-4, AD-RING-5): Bis 4K @60 (4:2:0) Max. Resolution (AD-RING-6) 4K@60Hz (4:2:0) Max. Resolution (AD-RING-7) USB-C – 4K@60Hz (4:2:0), MDP – Up to 4K@60Hz (4:4:4), DP – Up to 1080p Max. Resolution (AD-RING-8) USB-C – Up to 4K@60Hz (4:2:0), MDP – Up to 1080p/1920x1200 Max. Resolution (AD-RING-9) 4K@60Hz (4:2:0)
Aufbau	Material des Sicherungs-Rings: Stahl mit schwarzem Polyethylen-Überzug Länge des Sicherungs-Kabels: 450 mm Abmessungen der Kabelklemme (geschlossen): 17 mm x 24 mm x 26,5 mm Innendurchmesser der Kabelklemme: 9 mm Material der Kabelklemme: Schwarzer ABS-Kunststoff Einsatz-Durchmesser mittlere Größe: 6 mm Einsatz-Durchmesser klein: 4 mm Material des Einsatzes: Schaumgummi
Zubehör	Mitgeliefert 1 - ABS-Kabelklemme, 2 - Sätze von Schaumstoff-Einsätzen, 4 - Sätze von Torx T10 Schrauben und Muttern





# kramer

## CONFIGURATIONS

AD-RING-1	Zugehörige Adapter: DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse; Mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse
AD-RING-2	Zugehörige Adapter: DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse; Mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse; Mini HDMI Typ-C Stecker auf HDMI Buchse; Micro HDMI Typ-D Stecker auf HDMI Buchse
AD-RING-3	Zugehörige Adapter: DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse; Mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse; Mini HDMI Typ-C Stecker auf HDMI Buchse
AD-RING-4	Zugehörige Adapter: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse Adapterkabel; USB Typ-C Stecker auf HDMI Buchse Adapterkabel
AD-RING-5	Zugehörige Adapter: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse Adapterkabel; USB Typ-C Stecker auf HDMI Buchse Adapterkabel; DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse Adapter; Mini HDMI Typ-C Stecker auf HDMI Buchse Adapter
AD-RING-6	Zugehörige Adapter: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse Adapterkabel; DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse Adapter; USB Typ-C Stecker auf HDMI Buchse Adapterkabel
AD-RING-7	Included adapters: USB type-C (M) to HDMI (F), DisplayPort (M) to HDMI (F), Mini DisplayPort (M) to HDMI (F)
AD-RING-8	Included adapters: USB type-C (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F)
AD-RING-9	Included adapters: Display Port (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F); USB type-C (M) to HDMI (F)
AD-RING-11	Included adapters: Display Port (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F) (for Thunderbolt); USB type-C (M) to HDMI (F)
AD-RING-12	Included Cable (12.7 cm) adapters: Display Port (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F) (for Thunderbolt); USB type-C (M) to HDMI (F)
AD-RING-CLAMP	Security clamp to attach an additional adapter to the AD-RING stainless steel ring