

Leistungsmerkmale

- 4 Multi-I/O-Ports zum Verbinden mit einem RTI Controller der XP-Serie.
- Die Verwendung mehrerer PCM-4 Geräte bietet nahezu uneingeschränkte Gerätekontrolle.
- Kommunikation mit Controller der XP-Serie über Netzwerkverbindung.
- Stromversorgung über Netzteil oder Class2 Power-over-Ethernet.
- Variable Infrarotausgangsleistung.
- 12 VDC Spannungsausgang.



Technische Daten

Stromversorgung	12 VDC, 1 A
Multi-Ausgangs-Ports	4x 3,5 mm Buchse kompatibel mit gängigen Infrarotemittern
Infrarotausgangsleistung	100 mA maximal (pro Anschluss, einstellbar)
Infrarotfrequenzbereich	15 kHz – 460 kHz
Netzwerkanschluss	1x RJ-45, 10/100 Base-T mit Power-over-Ethernet
Trigger-Ausgang	1x 12 VDC, 100 mA maximal
USB-Anschluss	1x, Programmierung
Gehäuse	Stahlgehäuse, schwarzer Pulverlack
Montage	Wandmontage oder freistehend
Maße (B x H x T)	173 x 74 x 31 mm
Gewicht	406 g
Gewährleistung	1 Jahr auf alle Teile und Verarbeitung
Lieferumfang	1x USB - USB micro Kabel zur Programmierung ext. Netzteil